

|                                                                     |                                      |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>EXTRAPLAST s.r.o.</b><br>Plastové profily<br>Barevné koncentráty | <b>Technická specifikace výrobku</b> | <b>TP-111C-22</b><br>Počet stran: 1<br>Vydáno: únor 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|                      | <b>Trubičky LDPE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                             |
| Charakter výrobku    | Trubičky LDPE - navíjené jsou vyrobeny z nízkohustotního polyetylenu LDPE.<br>Vyrábějí se dle přání zákazníka v libovolné barvě.                                                                                                                                                                                       |                  |                             |
| Rozsah použití       | Trubičky slouží jako transportní. Odolnost materiálu chemikáliím je nutno předem konzultovat s výrobcem a ověřit.<br>Nejsou určeny k dopravě oleje a benzínu.<br>Rozmezí teplot použití +5 až +40°C. Při vyšších teplotách trubičky měknou a snižuje se poruchový tlak. Při nižších teplotách materiál tuhne a křehne. |                  |                             |
| Údaje pro objednávku | Rozměr: řídicí údaj je vnější průměr/vnitřní průměr<br>Množství: m<br>Barva: přírodní nebo dle požadavku zákazníka                                                                                                                                                                                                     |                  |                             |
| Vlastnosti           | Mez pevnosti v tahu ..... min 11MPa ..... ISO 527<br>Hustota..... 0,917-0,922 g/cm <sup>3</sup> ..... ISO 1183<br>Teplota měknutí Vicat ..... Min 93°C ..... ISO 306<br>Povrch trubiček musí být hladký, jednobarevný, bez nečistot.<br>Materiál pro výrobu trubiček není klasifikován jako nebezpečná látka.          |                  |                             |
| Rozměry              | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vnější ø<br>(mm) | Tloušťka stěny min.<br>(mm) |
|                      | 16/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,0±0,2         | 2,0                         |
|                      | 12/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,0±0,2         | 2,0                         |
|                      | 10/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,0±0,2         | 1,0                         |
|                      | 8/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,0±0,2          | 1,0                         |
|                      | 6/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,0±0,2          | 1,0                         |
| Balení               | Trubičky jsou dodávány navíjené v délce po 100m nebo dle objednávky zákazníka a technických možností výrobce.<br>Náviny jsou obaleny strečovou fólií a ukládány na paletu do celkové výšky palety max. 1,4m.                                                                                                           |                  |                             |
| Značení              | Štítek s údajem název výrobku, rozměr, množství a datum výroby.                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                             |

V Napajedlích dne 11.12.2023

  
**EXTRAPLAST s.r.o.**  
2. května 1658  
763 61 NAPAJEDLA  
IČ: 46992855, DIČ: CZ46992855